

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		17	1	Болт М12х1,25х50		DIN 933
2	4	Закладная		18	1	Болт М12х1,25х70		DIN 933
3	1	Кронштейн левый		19	2	Винт М16х45		DIN 912
4	1	Кронштейн правый		20	4	Гайка М10		DIN 934
5	1	Уголок		21	6	Гайка М12х1,25		DIN 934
6	1	Уголок		22	1	Гайка М12 с/к		DIN 985
7	1	Уголок		23	2	Гайка М16 с/к		DIN 985
8	1	Уголок		24	8	Шайба 10 Г		DIN 127
9	1	Платик		25	2	Шайба 10 увел.		DIN 9021
10	1	Платик		26	10	Шайба 10		DIN 125 A
11	2	Втулка Ф16х1,6 L93		27	12	Шайба 12 Г		DIN 127
12	2	Болт М10х35		28	15	Шайба 12		DIN 125 A
13	4	Болт М10х1,25х40		29	2	Шайба 16		DIN 125 A
14	2	Болт М10х130		30	1	Подрозетник		PZ-01
15	1	Болт М12х25		31	1	Крюк		ISO 50
16	10	Болт М12х1,25х40						

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Установить штангу ТСУ поз. 1.
2. Установить кронштейны поз. 3 и поз. 4. с помощью крепежа и комплектующих поз. 2, поз. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
3. Установить крюк.
4. Произвести обтяжку болтов ТСУ.
5. Подключить электрику.

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	215 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца. Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru
magfarkop@yandex.ru

