

Инструкция по установке фаркопа KIA Bongo III

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1300

Год выпуска: 2006-

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Вес нетто, кг: 21,7

Артикул: 11.2259.32



- 1. Отсоединить проводку, проходящую по поперечной балке рамы.
- 2. Фаркоп надеть на поперечную балку.
- 3. Прикрепить фаркоп к раме
- 4. Электропроводку установить на место.

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Моменты затяжки	9,8 Нм	24,0 Нм	47,0 Нм	81,0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, OCT 37,001,299-93, TY 4591-001-64264699-2012, TCY обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

\ГАЗИН

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАС

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного щара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОЛАХ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

родано

Дата продажи

(наименование торговой организации, адрес)

одпись

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность

работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТС и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятияизготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп организации, продавшей