



Nr katalogowy
M/041

Marka
Mercedes E-Series S-211 (excl.AMG) od 03 - >



96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31

Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812







ZESTAW ŚRUBOWY:
FASTENING MEANS:

Oznaczenie zacisku	Zacisk do łączenia przewodów	Kolory
31	do masy pojazdu	Biały , white
L	do świateł kierunku jazdy lewych	Żółty , yellow
R	do świateł kierunku jazdy prawych	zielony, green
54	do świateł hamowania	czerwony, red
58L	do świateł pozycyjnych lewych	czarny, black
58R	do świateł pozycyjnych prawych	brązowy, brown
+	tylne światła przeciwmgłowe	niebieski , blue

Mercedes E-Series (excl. AMG)
03 -
NO CAT. M/041

INSTRUKCJA MONTAŻU:
FITTING INSTRUCTION:

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)			
Torque settings for nuts and bolts (8.8)			
M8	25 Nm	M12	85 Nm
M10	55 Nm	M14	135 Nm
M16	195 Nm		

	-M12x70 8.8 -M12x90 8.8 -M10x50 8.8 -M10x30 8.8	2szt 4szt 4szt 4szt		-Ø30	4szt
	-M12 -M10	6szt 8szt			
	-M12 -M10	6szt 8sz			
	-M12 -M10	4szt 4szt			

- Wyjąć dywanik bagażnika i zdemontować boczki.
- Odkręcić zderzak, następnie odkręcić górną osłonę belki zderzeniowej i zdemontować samą belkę.
- Od belki zderzeniowej odkręcić absorbery(strefy zgniotu). Nie będą już potrzebne.
- Opuszczyć lewy tłumik.
- Elementy C i D wsunąć w otworu podłużnicy i od wewnętrznej strony (od strony bagażnika).
przełożyć przez otwory śruby M10x50 wraz z elementem F .
- Wsunęte wcześniej elementy przykręcić śrubami M10x30 8.8 z elementem E.
- Belkę haka A przyłożyć do tylnego pasa i przykręcić włożonymi wcześniej śrubami wraz z tulejkami.
- Następnie do belki haka przykręcić elementy śrubami M10x50 8.8 będą nam później potrzebne.
- Do przykręconych wcześniej elementów montujemy belkę zderzeniową i do belki górną osłonę.
- Montujemy zderzak ,wkładamy dywanik i zakładamy boczki w bagażniku .
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8.
- Podłączyć instalację elektryczną.

+7 (495) 6-693-693

www.magfarkop.ru

magfarkop@yandex.ru

Zakład Producyjno Handlowo Usługowy
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl
POLAND

Zaczep kulowy do samochodu:

MERCEDES E - KLASA com. (W-211)
2003-
Nr katalogowy **M/041**

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postępowanie reklamacyjne

1. Producent zobowiązuje się do wymiany wadliwego wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesięcy od daty produkcji, w terminie 14-dniowym.
2. Wymianę wadliwego wyrobu dokonuje się w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy, którego uszkodzenie nastąpiło:
 - a) wskutek wypadku,
 - b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidłowej obsługi, eksploatacji, konserwacji podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczęci sklepu lub warsztatu montującego, nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidłowego zamontowania zaczepu.

Przeznaczenie

Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep towarowych i turystycznych.

Warunki zamontowania

Zaczep może być zamontowany i eksploatowany w samochodzie, który posiada właściwy stan techniczny elementów podwozia, poprzez które następuje podłączenie zaczepu.

Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie ani poprzez działanie korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJI.

Zaczep posiada tabliczkę znamionową obowiązującą użytkownika w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obciążenia.



W czasie całej eksploatacji należy poszczególne elementy zaczepu utrzymywać w należytym stanie technicznym (właściwie dokręcone elementy złączone, całość konstrukcji zabezpieczona przed działaniem korozji).

Przyczepa musi być połączona z samochodem dodatkowym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (łańcuch, linka z zapięciem).

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia przeszkodę, wykluczają dalszą eksploatację zaczepu.

Uszkodzony zaczep kulowy **nie może** być naprawiany.

Sprawdzić śruby mocujące zaczep kulowy po około 1000 km przebiegu eksploatacji.

Nacisk pionowy na kulę zaczepu **nie może** przekroczyć 88 kg.

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy dokonać przeglądu na stacji diagnostycznej!

+7 (495) 6-693-693

Data produkcji.....-.....
m-c rok.

www.magfarkop.ru

magfarkop@yandex.ru

data sprzedaży.....

nr rej poj

.....
pieczęć sprzedawcy.